

De brandwerende bandage wordt als brandwerende kabeldoorvoer voor afzonderlijke kabels, kabel- en elektroinstallatiebuisbundels (EIR) gebruikt. De brandwerende doorvoer bestaat uit een flexibele bandage, die met behulp van draad gefixeerd wordt. Bij de omhulling van de kabels dient erop gelet te worden, hoe vaak het betreffende medium omwikkeld moet worden; details kunt u vinden in de toelating. De bandage kan op nulafstand van buisafdichtingen van de firma Rockwool worden gebruikt. Wikkeldraad is inbegrepen.



Brand-vlam vertragende

#### Stamgegevens

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 7202316                              |
| Type   | CL-KS                                |
| Omschrijving 1                                       | Brandwerende bandage                 |
| Omschrijving 2                                       | voor kabeldoorvoeringen              |
| Fabrikant  | OBO                                  |
| Dimensie   | 1000x380x1mm                         |
| Kleur  | grijswit; RAL 9002                   |
| Materiaal  | Opschuimend materiaal                |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht  | 50 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1037 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 1.000 mm |
| Lengte  | 1 m      |
| Breedte | 380 mm   |
| Maat L  | 1.000 mm |

# Technisch specificatieblad

Brandwerende bandage

Artikelnummer: 7202316



## Technische gegevens

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Uitvoering    | Brandwerende bandage |
| Leveringsvorm | Rol                  |