

## Produktname

### EVN Ausdehnungsgefäß 35L

## Produkteigenschaften

Sicherheitsausdehnungsgefäß mit nicht austauschbarer Vollmembran, für geschlossene Warmwasser-, Heizungs-, Klima- und Kühlwassersysteme mit einem P max. 3 bar / T max. 70°C. Passenden Wartungseinheit E50110.

- Geprüft gemäß der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Max. Temperatur des Systems ohne/mit Zwischengefäß: 90/110 °C.
- Max. Temperatur an der Verbindungsstelle: 70 °C.
- Max. Arbeitsdruck: 3 bar.
- Zulässiges Systemmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch.
- Einzigartige 5-Jahres-Garantiezeit.

## Artikelnummer

### EVN35

## Produktbild



## Produktabmessungen

# Produktdatenblatt Spirotech

## ETIM-Produktdaten

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Höhe                                      | 440 mm                                                  |
| Inhalt                                    | 35 Ltr.                                                 |
| Farbe                                     | sonstige                                                |
| Durchmesser                               | 440 mm                                                  |
| Max. Arbeitsdruck                         | 3 bar                                                   |
| Verbindungstyp                            | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Mit Manometer                             | Nein                                                    |
| Mit austauschbarer Membran                | Nein                                                    |
| Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss      | 3/4 Zoll (20)                                           |
| Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschluss | 26.5 mm                                                 |
| Platzierung horizontal                    | Nein                                                    |
| Geeignet für Zentralheizung               | Ja                                                      |
| Platzierung vertikal                      | Ja                                                      |
| Mit Füßen                                 | Nein                                                    |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Werkstoff Membran/Balg               | sonstige |
| Druckstufe Flansch                   | sonstige |
| Mit Kesselanschlussleiste            | Ja       |
| Mit Zapfvorrichtung                  | Nein     |
| Kippmaß                              | 488 mm   |
| Mit Sicherheitsventil                | Nein     |
| Mit Befestigungsmaterial             | Ja       |
| Max. Glykol-Mischung                 | 60 %     |
| Geeignet für Leitungswasser          | Nein     |
| Max. Ethanol-Mischung                | 60 %     |
| Geeignet für Solarkollektorkreislauf | Nein     |
| Vordruck                             | 0.8 bar  |
| Mit fester Wandstütze                | Ja       |
| Geeignet zum Kühlen                  | Ja       |

### Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

