

## Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

**AK2-B, IP65, 1x 3P**

· Voorzien van VD-draad 2,5 mm<sup>2</sup>.

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT5450</b>
EAN:	8712259268354
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Beschermklasse	IP65
Aansluitdraden	Ja
Toegekende isolatiespanning Ui	400 V
Montagewijze	Universeel
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	-
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	67 mm
Uitvoering deksel, paneel	Geschikt voor plug-in-connector technologie (specifieke leverancier)
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rechthoekig
Weersbestendig	Ja
Aansluitbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Verzending	10

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.