

**48FME051****ELEKTRO DEURMAGNEET 50 Kg**

Deurmagneethouder 48FME051 voor belasting van 50 kg voor branddeuren. Te installeren op de wand of op de vloer, met optionele beugel (art. 48FMA03). Laat automatisch los in geval van brand. Inclusief handmatige ontgrendelknop. Aansluiting via klem, door een diode beschermd tegen polariteitsinversie en beperkingsweerstand. Bevestigingsplaat met snelkoppeling. Behuizing in vernikkeld ijzer voor maximale corrosiebestendigheid. Sokkel van met glasvezel versterkt thermoplast. Voeding 24Vcc. Verbruik 50mA. Lage verbruiksmodus. Gecertificeerd volgens EN 1155.



**48FME051**

## ELEKTRO DEURMAGNEET 50 Kg

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

EN certificeringen	EN1155
--------------------	--------

### HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	95
Breedte (mm)	70
Diepte (mm)	37
Gewicht van het product (g)	570
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	24VDC
Vermogen (max/min) (W)	0.6 ÷ 1.44
Stroomverbruik (max/min) (A)	25 ÷ 60
Absorptie	25 ÷ 60
Houdkracht (max/min) (kg)	0 ÷ 50