



Linergy DS, Verdeelblok 4P, 125A, 4x12 aansluitingen, DIN-rail bevestiging

LGY412548

EAN Code: 3606480542091

Prijs: 52,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
product name	LINERGY DS
product or component type	Distributieblok

Complementair

mounting support	DIN-rail
bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Compact
compatibiliteit product	Spacial kasten
poles description	4P
uitgaande verdeelklem	4 x 12 openingen
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC Ph/N 440 V AC Ph/Ph
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	125 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	4,2 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	26 kA
aansluitingen - aansluitklemmen	Distributie: schroefaansluitblok 4 kabel(s) 1,5...16 mm² stijf Distributie: schroefaansluitblok 4 kabel(s) 1,5...10 mm² flexibel met Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 10...35 mm² stijf Voeding: schroefaansluitblok 1 kabel(s) 4...25 mm² flexibel met Distributie: schroefaansluitblok 7 kabel(s) 2,5...25 mm² stijf Distributie: schroefaansluitblok 7 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel met
aanspanmoment	Distributie: 2 N.m vlak screwdriver 7,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm Voeding: 2,5 N.m vlak screwdriver 9 mm Voeding: 2,5 N.m PZ2 screwdriver 9 mm Distributie: 2 N.m vlak screwdriver 6,5 mm Distributie: 2 N.m PZ2 screwdriver 6,5 mm
aantal modules van 9 mm	14
height	100 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

width	126 mm
depth	50,5 mm
net weight	0,386 kg
colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

pollution degree	3
overvoltage category	III
doorslagvastheid	2500 V
standards	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,700 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	453,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,500 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	90,760 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.