

Productnaam

SpiroExpand EVN 18L

Artikelnummer

EVN18

Producteigenschappen

Veiligheidsexpansievat voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 3 bar /
T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.
- Max. temperatuur van het systeem zonder/met voorschakelvat: 90/110 °C.
- Max. temperatuur bij het aansluitpunt: 70 °C.
- Max. werkdruk: 3 bar.
- Toegestaan systeemmedium: water of water/glycol mengsel.
- Unieke garantietermijn van 5 jaar.

Productafbeelding



Productafmetingen

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	360 mm
Inhoud	18 Ltr.
Kleur	Overig
Diameter	360 mm
Max. werkdruk	3 bar
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met manometer	Nee
Met verwisselbaar membraan	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	26.5 mm
Plaatsing horizontaal	Nee
Geschikt voor centrale verwarming	Ja
Plaatsing verticaal	Ja
Met poten	Nee

Materiaal membraan/balg	Overig
Druktrap klasse flens	Overig
Met expansievat console	Ja
Met aftap	Nee
Kantelhoogte	406 mm
Met veiligheidsventiel	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	60 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Max. ethanolmengsel	60 %
Geschikt voor zonnecollectorcircuit	Nee
Voordruk	0.8 bar
Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor koeling	Ja

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

