

VKPK-26: Voeding voor verdeler - pers Ø26 - zwart



Commerciële informatie

Voeding voor Pro-Flow Manifold - pers - zwart

Dimensies basiseenheid

Hoogte	32 mm
Lengte	67 mm
Breedte	32 mm
Netto gewicht	0,050 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Bochthoek	90 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig	Bochtstraal	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig	Lengte	66,6 Millimeter
Vorm	Recht	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Model	1-delig	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Verlopend	✗	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Excentrisch	✗	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Systeemgebonden	✓	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Hoofdkleur fitting	Zwart		
Met stootnok/-rand	✓		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
Gecertificeerd volgens NF 545	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		