

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424740



Lichte wand- en profielconsole in geplooid uitvoering.
Inclusief bout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopbout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424740
Type	MWA 12 31S FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met bevestigingsbout M10x25
Fabrikant	OBO
Dimensie	B310mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	50,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3665 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424740



Afmetingen




Lengte	38,5 mm
Breedte	310 mm
Hoogte	75 mm
Hoogte	2,95 in
Maat A	38,5 mm
Maat B	310 mm
Afm. H	75 mm
Maß W	310 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	ja
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen



Belastingdiagram console type MWA 12

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingcurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole MWA 12

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]			
Plug type	Consolebreedte [mm]			
BZ3 10x90/0-30	110	210	310	410
	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424740



Belastingswaarde voor MWA 12 aan hangprofiel



Profiel	Maximale belasting F tot. in kN			
	Consolelengte in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2