

Mi BS 12

- Afdekking
- geschikt voor Klapdeksel

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Hoogte:	46 mm
Breedte:	216 mm
Diepte:	39 mm
Nettogewicht:	0.2 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	20000074
EAN:	4012591650645
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-8.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-7.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-6.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-5.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-4.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

OPMERKING

Geschikt voor:	Klapdeksel

OFFERTEKSTEN

Isolerend omhulde laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandopbouw. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeenvrij en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabricaat: HENSEL Mi-verdeler.
Aanrakingsbeveiliging Mi BS 12, voor klapdeksel Mi KL 12

TEKENINGEN

