

Productinformatieblad

Specificaties



Montageplaat TransferPacT 3P/4P 63A verticale montage 600 mm breed

LVS03426

EAN Code: 3606482169975

Prijs: 129,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G Actief PrismaSeT G
device short name	TP
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT G TP montageplaat
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 600 mm diepte 200 mm Cel - breedte 850 mm
montage behuizing	Oppervlak
montagezone	Voorzijde kast boven en onder
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
railtype	Modulair Aanpasbare symmetrische DIN-rail
geïnstalleerd apparaat	Vast met aardlekbeveiliging - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 2P of 3P of 4P: paneelmontage aansluitblokken verticaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	-20-70 °C (6M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal
aantal verticale modules	6 module(s): aansluitblokken ingebouwd aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 600 mm Breed2 vloerstaande kasten (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast) 6 module(s): aansluitblokken ingebouwd aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 850 mm Breed2 vloerstaande kasten + goot (kabel afkomstig van boven- en onderkant van de kast)
standards	IEC 61439-2
product certifications	IEC

Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	4 schroefklemmen aansluitblokken schakelaar
ingang kabel	Boven- en onderkant 1,5...35 mm voor steunframe
materiaal	Op montagegaten: roestvrij staal
beschermende behandeling	Geen
width	470 mm
height	185 mm
depth	61 mm
net weight	1,2 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Quantity per set	1 kit
------------------	-------

Omgeving

IP beschermingsgraad	> IP31 0...50 °C conform aan IEC 61439-2
----------------------	--

IK-beschermingsgraad	IK10 conforming to IEC 60947
----------------------	------------------------------

mechanische stevigheid	IK-beveiliging 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C conform aan IEC 61439-2
------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	6,0 cm
------------------	--------

Package 1 Width	19,0 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	47,0 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	1,492 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	32,5 cm
------------------	---------

Package 2 Width	80,0 cm
-----------------	---------

Package 2 Length	120,0 cm
------------------	----------

Package 2 Weight	35,0 kg
------------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No