

# Reflex Reflex G 1000/1000, staand membraam-drukexpansievat, grijs, 16/3,5 bar

Artikelnummer: 8524205

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

| Type                                 | G 1000/1000 |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominaal volume                      | 1000 l      |
| Max. bruikbaar volume                | 735,3 l     |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C      |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C       |
| Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk    | 16 bar      |
| Gasvoordruk af fabriek               | 3,5 bar     |
| Aansluiting                          | DN65/PN16   |
| Diameter                             | 1000 mm     |
| Max. hoogte                          | 2031 mm     |
| Hoogte wateraansluiting              | 276 mm      |
| Kantelmaat ca.                       | 2054 mm     |
| Gewicht                              | 468,00 kg   |

## Beschrijving

### Reflex G

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- vervangbaar vol membraan volgens EN 13831
- voor toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 – 50%
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- staande uitvoering
- max. toelaatbare systeemtemperatuur 120°C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70°C
- aansluitingen → tot 1.000 liter / Ø 740 mm met draadaansluitingen → vanaf 1.000 liter / Ø 1.000 mm met flensaansluitingen DN65/PN6 bzw. DN65/PN16
- vanaf 1.000 Liter en Ø 1.000 mm met Membraan-breukmelder-aansluiting
- met inspectie-opening (vanaf 1.000 Liter met Ø 1.000 mm)

