

# Reflex Reflex G 1500, staand membraam-drukexpansievat, grijs, 16/3,5 bar

Artikelnummer: 8526305

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	G 1500
Nominaal volume	1500 l
Max. bruikbaar volume	1102,9 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	16 bar
Gasvoordruk af fabriek	3,5 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Diameter	1200 mm
Max. hoogte	2021 mm
Hoogte wateraansluiting	281 mm
Kantelmaat ca.	2090 mm
Gewicht	650,00 kg

## Beschrijving

### Reflex G

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- vervangbaar vol membraan volgens EN 13831
- voor toevoeging antivriesmiddel minimaal 25–50%
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- staande uitvoering
- max. toelaatbare systeemtemperatuur 120°C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70°C
- aansluitingen → tot 1.000 liter / Ø 740 mm met draadaansluitingen → vanaf 1.000 liter / Ø 1.000 mm met flensaansluitingen DN65/PN6 bzw. DN65/PN16
- vanaf 1.000 Liter en Ø 1.000 mm met Membraan-breukmelder-aansluiting
- met inspectie-opening (vanaf 1.000 Liter met Ø 1.000 mm)

