

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys D - Ontstoringsmodule - RC circuit - 50-127V AC - Acc. LC1D40-65/DT60-80

LAD4RC3G

EAN Code: 3389119410175

**Prijs: 21,15 EUR**

### Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | TeSys<br>TesyS deca                      |
| device short name         | LAD4                                     |
| product or component type | Onderdrukkingsmodule                     |
| compatibiliteit product   | 3P LC1D40A...D80A<br>4P LC1DT60A...DT80A |

### Complementair

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| montagezone            | Voorkant      |
| mounting mode          | Met klemmen   |
| ontstoringstechnologie | RC-circuit    |
| spanning stuurkring    | 50...127 V AC |
| maximum piekspanning   | 3 Uc          |
| net weight             | 0,02 kg       |
| colour                 | Donkergrijs   |

### Omgeving

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| standards                             | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048,5 |
| product certifications                | UL<br>CSA   |
| IP beschermingsgraad                  | IP2x conform aan IEC 60529  |
| ambient air temperature for operation | -25...55 °C   |
| ambient air temperature for storage   | -40...80 °C   |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,500 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 10,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Weight             | 16,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 7,300 cm  |
| Package 2 Width              | 6,400 cm  |
| Package 2 Length             | 13,000 cm |
| Package 2 Weight             | 183,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S01       |
| Number of Units in Package 3 | 100       |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 15,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 2,018 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

---



