

EAN: 4057304015731
static.hansa.com/5816217133



- Bad en douche
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Mat zwart
- Vaste uitloop
- CASCADE® perlator
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Eco debiet control
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing., Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Thermostatische temperatuurregeling, Vuilfilter(s), Keramische bovendeeel voor debiet
- S-koppelingen met rozetten
- beschermd tegen terugstroming bij huishoudelijk gebruik (conform DIN EN 1717)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	9.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Inbouwbreedte	cc150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 1111
---------	----------------

