



PYROSIT® NG 2-componenten brandwerend schuim in patroon, inclusief 2 spuitmonden.

Voor het maken van kabel- en combinatiedoorroeren binnenshuis is het essentieel om het coaxiale patroon 5:1 te verwerken met patroonpistolen FBS-PH of FBS-PA. In droge, vorstvrije ruimtes kunnen de patronen bij temperaturen van +5°C tot +30°C max. 12 maanden gesloten en staand opgeslagen worden.

De verwerking van diisocyaanhoudende producten is conform de REACH-verordening (EG) 1907/2006, gewijzigd via verordening (EU) 2020/1149 van 4.8.2020, verplicht onderworpen aan opleiding. De opleidingen kunnen online worden gevolgd. Instructies daarvoor is opgenomen in de technische informatie onder downloads voor het product.



2-componenten brandwerend PU-schuim

Stamgegevens

Artikelnummer	7203800
Omschrijving 1	Brandwerend schuim
Omschrijving 2	in spuit
Fabrikant	OBO
Dimensie	380ml
Kleur	roestrood
Materiaal	2-componenten brandwerend PU-schuim
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	64,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische gegevens

Uitvoering	Brandwerend schuim
Inhoud	380 ml
Leveringsvorm	Patroon