

## 18HNA-08-X: HN90 anschluss buegel R6/4" IG 75x6/4" inox



### Kommerzielle Informationen

Das Henco Super Size-Sortiment bezieht sich auf das Henco Mehrschichtverbundrohr und die Henco Fittings mit den Durchmessern 75 - 90 - 110 mm, und mit KupplungReduzierung für Durchmesser 40 - 50 - 63 mm. Die Fittings gewährleisten ein komplettes Mehrschichtverbundrohrsystem mit zahlreichen Wärmeverteilungs- und Steigleitungs-varianten. Die vielen Kombinationsmöglichkeiten und das revolutionäre Verbindungsverfahren machen dieses System äußerst flexibel.

Die Super Size-Fittings sind wie alle Henco Pressfittings mit einem Lecküberwachungssystem ausgestattet und werden aus hochwertigem Kunststoff (PVDF) hergestellt. Dank dieser Merkmale sind die Henco Super Size-Fittings für diverse Anwendungen geeignet (z.B. Trinkwasseranlagen, Heizungsanlagen und Anlagen in der chemischen bzw. Lebensmittelindustrie).

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 78 mm    |
| Länge        | 35 mm    |
| Breite       | 78 mm    |
| Nettogewicht | 0,292 kg |

#### Zertifikate

KIWA

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Laboratorium, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                   |                                 |                                 |                     |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | rostfreier Stahl                | Radius des Bogens               | 0 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | Edelstahl 316 L (1.4404)        | Länge                           | 35 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                     | Anzugsdrehmoment                | 0 0 Newtonmeter     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                     | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 70 Grad Celsius |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | rostfreier Stahl                | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C     | 10 Bar              |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | Edelstahl 316 L (1.4404)        |                                 |                     |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                     |                                 |                     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                     |                                 |                     |
| Form                              | gerade                          |                                 |                     |
| Reduzierend                       | ✗                               |                                 |                     |
| Exzentrisch                       | ✗                               |                                 |                     |
| Systemgebunden                    | ✓                               |                                 |                     |
| Anschluss 1                       | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |                                 |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | 1 1/2 Zoll (40)                 |                                 |                     |
| Mit Stoßnocken                    | ✗                               |                                 |                     |
| Zugfest                           | ✗                               |                                 |                     |
| Mit thermischer Isolierung        | ✗                               |                                 |                     |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✗                               |                                 |                     |
| Verschlossen                      | ✗                               |                                 |                     |
| Mit Verbindungsanzeige            | ✗                               |                                 |                     |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                               |                                 |                     |
| Mit Entlüfter                     | ✗                               |                                 |                     |
| FM-Prüfung                        | ✗                               |                                 |                     |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                               |                                 |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                               |                                 |                     |
| UL-Prüfung                        | ✗                               |                                 |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat             | ✗                               |                                 |                     |
| VdS-geprüft                       | ✗                               |                                 |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                 | ✗                               |                                 |                     |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                               |                                 |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✗                               |                                 |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✓                               |                                 |                     |
| Gastec QA Prüfung                 | ✗                               |                                 |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                   | ✗                               |                                 |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS       | ✗                               |                                 |                     |