

Productinformatieblad

Specificaties

MONT. PLAAT GS32 3P/4P B600 5M HZ./VR



LVS03309

EAN Code: 3606482452688

Prijs: 30,85 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast INF63 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF63 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie Fupact: vast INF100...160 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie Fupact: vast INF100...160 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
beschrijving polen	3 x 3P: montageplaat steun: INF63 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INF63 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: INF100...160 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INF100...160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INF63 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INF63 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INF100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INF100...160 horizontaal installatie
werkingspositie	Vertikaal Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASEFA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Glad Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9001)
height	250 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

width	500 mm
net weight	1,04 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel	600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 3 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 3 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 7 600 mm 400 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 7 600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 7 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF63 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 3P 2 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm Prisma P cel Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas verticaal 4P 2 rechtstreeks 5
------------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	51,500 cm
Package 1 Weight	1,040 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,500 cm
Package 2 Width	27,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm

Package 2 Weight	10,700 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	31,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	44,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No