



**48SAE000**

## **ELEKTRONISCHE SIRENE IP66 EN54-3**



Buitensirene met hoge geluidskwaliteit en laag stroomverbruik met 32 selecteerbare tonen. Geluidsvermogen max. 110 dB op 1m. Max. verbruik 39mA. Beschermingsklasse IP66 (exclusief muurplaat art. 48SAE001 voor klasse IP66) Voedingsspanning 9-30 Vdc. Afmetingen 92mm (diameter) x 95mm. Gecertificeerd volgens EN 54-3.



**48SAE000**

## ELEKTRONISCHE SIRENE IP66 EN54-3

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Aantal beschikbare tonen (n°)	32
EN certificeringen	EN54-3

### HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP66 met bevestigingsbeugel art. 48SAE001
Type behuizing	ABS
Productkleur	Rood
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.28 ÷ 2.5
Temperatuurbereik (°C)	-40 ÷ 70
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	92

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	9÷30 VDC
Max. verbruik (mA - optisch/akoestisch deel)	39
Geluidssignaal laag niveau (dB@1m) (dB)	94
Geluidssignaal hoog niveau (dB@1m) (dB)	110



**48SAE000**

## **ELEKTRONISCHE SIRENE IP66 EN54-3**

### **ACCESSOIRES**



**48SAE001 BEUGEL VOOR SIRENE 48SAE000 BEVESTIGING IP66**

Montagebeugel voor de sirene 48SAE000 die de beschermingsklasse IP66 garandeert.