



WDF410866



RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 250 - 250 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Samenstelling

Met klapdeksel Nee

Materiaal

Kleur Light grey
Materiaal Metaal
Kunststof

Aansluiting

Type connector/steker LSA+ terminal

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Spanning

Nominale spanning 72 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm
Afmetingen opening (b x h) 71,0 x 71,0 mm

Teksten

Uitgang Met 45° uitgang
Spanning Geschikt voor PoE+
Montagewijze Zonder spreidklemmen
Beveiliging Zonder afschermschot
Draagplaat/draagring Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken
Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja