



Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal pure stainless steel wip met lens v pulsdr bel pure-rvs

1789 KI-866

2CKA001751A2959

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001751A2959
Oude artikelnummer	1751-0-2959
ETIM Productklasse	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
ETIM Modelleerklasse	MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	pure stainless steel
Type	1789 KI-866
Omschrijving	wip met lens v pulsdr bel pure-rvs Bedieningswip als afdekking voor inbouwimpulsdrukker, met transparante lens, met symbool "bel"
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395086117
Netto gewicht	36,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 19,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	36,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	20 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Uitvoering:	Enkele wip
Opdruk/indicatie:	Symbool "bel"
Gebruik:	Schakelaar/drukker
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Controlevenster/verlicht:	Ja
Materiaal:	Metaal
Kwaliteitsklasse:	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Met nanocoating
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Roestvaststaal (RVS)
Met indicatieveld:	Nee
Met verwisselbare lens/symbool:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aftastsymbool / barrière vrij:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Hoogte (millimeter):	63
Diepte (millimeter):	7
Antibacteriële behandeling:	Nee
Breedte (millimeter):	63

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Enkele wip	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	-	CH
Diameter draaiknop (millimeter)	0	-	Ds

Framehoogte (millimeter)	0	63	FH
Framebreedte (millimeter)	0	63	FW
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	7	SH

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>