



**48SAE300**

## Conventionele buitensirene, EN54-3



Conventionele IP44 buitensirene, IP54 voor de elektronica , voorzien van stroboscoop (2 high-efficiency LED's), rood kunststof materiaal, voedingsspanning 20-30 VDC, stroomgebruik: 28 mA@24 V. Geluidsvermogen 95 dB@1 m. Goedgekeurd volgens EN54-3. Afmetingen: 310 x 230 x 60 mm.



**48SAE300**

**Conventionele buitensirene, EN54-3**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Aantal beschikbare tonen (n°)	1
EN certificeringen	EN54-3

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Type behuizing	ABS
Productkleur	Rood
Optische signalering	Ja
Kleur optische signalering	Wit
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.28 ÷ 2
Temperatuurbereik (°C)	-40 ÷ 85
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Breedte (mm)	230
Hoogte (mm)	310
Diepte (mm)	60
Gewicht van het product (g)	1003

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Voedingsspanning	20 - 30 VDC
Geluidsfrequentie (Hz)	3100 ÷ 3800
Max. verbruik (mA - optisch/akoestisch deel)	28mA @ 24V
Geluidssignaal hoog niveau (dB@1m) (dB)	95

**ALGEMENE GEGEVENS**

IP-Codering	IP44, (electronic part IP54)
-------------	------------------------------