



# CADB/T-HE PRO-REG

CADB-HE D 27 RV PRO-REG

## ErP Data

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Ecodesign                                        |                     |
| Commissienorm (EU) Nr. 1253/2014 van 7 juli 2014 |                     |
| Informatie-eisen (Bijlage V)                     |                     |
| Product omschrijving                             | CADB-HE-27-PRO-V    |
| Model                                            | -                   |
| Typologie                                        | NRVU tweerichtingen |
| Aandrijfwijze                                    | regelbare toeren    |
| WTW-soort                                        | recuperatief        |
| Thermisch rendement (%)                          | 81,5                |
| Qnom [m3/s]                                      | 0,75                |
| Pelec (kW)                                       | 1,66                |
| SFPint (W/m3/s)                                  | 1065                |
| Luchtsnelheid [m/s]                              | 2                   |
| $\Delta p_{s,ext}$ (Pa)                          | 150                 |
| $\Delta p_{s,int}$ (Pa)                          | 490                 |
| $\Delta p_{s,add}$ (Pa)                          | nvt                 |
| Statisch rendement ventilatoren (%)              | 46                  |
| Externe lekkage [%]                              | 3,3                 |
| Interne lekkage [%]                              | 4,4                 |
| Filterprestatie                                  | nvt                 |
| Filterwaarschuwing                               | DPS                 |
| LWA dB(A)                                        | 67                  |
| www.solerpalau.nl                                |                     |