

17HNA-08-X: HN75 Beugelaansluiting R6/4" buitendraad inox



Commerciële informatie

Het Super Size gamma omvat de Henco meerlagenbuis en Henco fittingen in diameters 75-90, met verloopstukken naar diameters 32-40-50-63. De verbindingstukken staan garant voor een compleet meerlagenleidingsysteem met tal van variaties voor verdeel- en stijgleidingen. De talrijke combinatiemogelijkheden en de revolutionaire verbindingstechniek maken dit systeem uitermate flexibel.

De Super Size fittingen zijn net zoals alle Henco persfittingen ontworpen met een lekdetectie en vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF. Deze kenmerken maken de Henco Super Size fittingen geschikt voor verschillende toepassingen zoals drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties in de chemische- en voedingsindustrie.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	78 mm
Lengte	45 mm
Breedte	78 mm
Netto gewicht	0,450 kg

Certificaten

KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Laboratorium, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Roestvaststaal (RVS)	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	RVS 316 L (1.4404)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	75 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Lengte	45 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Aandraaimoment	0 0 Newton meter
Materiaal aansluiting 2	Roestvaststaal (RVS)	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	RVS 316 L (1.4404)	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Vorm	Recht		
Verlopend	✗		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nom. diameter aansluiting 2	1 1/2" (40)		
Met stootnok/-rand	✗		
Hoge treksterkte	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✗		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		