

7746901850 - Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3



\*\*\* Afbeelding niet toegestaan:  
<http://www.nefitonderdelen.nl> \*\*\*

Product nr. **7746901850**  
 Omschrijving Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3  
 Merk (product) Nefit  
 Serie (product) ProLine  
 Type (product) NxT HRC 24/CW3



Materiaal warmtewisselaar	Roestvaststaal (RVS)	Nom. vermogen 80-60 °C	22,8 Kilowatt
Gesloten uitvoering	✓	Nom. vermogen 50-30 °C	24,7 Kilowatt
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	✓	Nom. belasting bovenwaarde	26,1 Kilowatt
Geschikt voor aardgas	✓	Nom. belasting onderwaarde	23,5 Kilowatt
Geschikt voor propaan	✓	Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)	85 Graden Celsius
Geschikt voor butaan	✗	Min. retourtemperatuur	7 Graden Celsius
Verwarmingsvermogen instelbaar	✓	Max. toelaatbare bedrijfsdruk	3 bar
Waakvlam	✗	Rendement	107 Percentage
Ombouwset benodigd	✓	Min. werkdruk	0,8 bar
Regelsignaal aan/uit	✓	Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C	17 Kilopascal
Regelsignaal hoog/laag	✓	CW label	3
Regelsignaal OpenTherm	✓	Max. gasvoordruk	30 Millibar
Branderregeling hoog/laag	✓	Nom. vermogen tapwater	25,4 Kilowatt
Branderregeling modulerend	✓	Min. gasvoordruk	20 Millibar
Gaskeur HR	✓	Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C	6 Liter per minuut
Gaskeur VR/SV	✓	Tapdrempel	1 Liter per minuut
Gaskeur NZ	✓	Nom. belasting onderwaarde tapwater	23,2 Kilowatt
Tweede retouraansluiting	✗	Nom. belasting bovenwaarde tapwater	25,8 Kilowatt
Ingebouwde vul-/aftapkraan	✗	Voorraad warm tapwater	0,5 Liter
Ingebouwde pompschakeling	✓	Voedingsspanning	230 Volt
Ingebouwde manometer	✓	Hoogte	580 Millimeter
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar	✗	Breedte	350 Millimeter
Ingebouwd expansievat	✗	Diepte	280 Millimeter
Ingebouwd overdrukventiel	✗	Uitwendige buisdiameter aanvoer	22 Millimeter
Ingebouwde inlaatcombinatie	✗	Uitwendige buisdiameter retour	22 Millimeter
Aansluiting aanvoer	Knel	Uitwendige buisdiameter brandstof	15 Millimeter
Aansluiting retour	Knel	Nom. kanaaldiameter luchttoevoer	80 Millimeter
Aansluiting brandstof	Knel	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer	80 Millimeter

## 7746901850 - Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3

Aansluiting koud tapwater	Knel	Uitwendige buisdiameter koud tapwater	15 Millimeter
Aansluiting warm tapwater	Knel	Uitwendige buisdiameter warm tapwater	15 Millimeter
Aansluiting condens	Overig	Uitwendige buisdiameter condens	32 Millimeter
Aansluiting expansie	Not applicable (vervallen)	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	91,4 Percentage
Capaciteitsprofiel	XL		

<b>Leverancier</b>	<b>Artikelnr.</b>	<b>Lange omschrijving (artikel)</b>
Bosch Thermotechniek	7746901850	Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3