



ClimaSys CV - CSVS Ventilatorsensor

NSYCCARPM

EAN Code: 3606481369468

Prijs: 130,20 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	ClimaSys CC
product or component type	RPM en temperatuursensor
compatibiliteit product	ClimaSys DG 230/400 V AC ventilator 115 V ClimaSys CV 230/400 V AC standaard ventilator 115 V ClimaSys CV rooster aangepast om de stofsensor te integreren
type sensor	RPM lezer door infrarode lichtsensor Klein toroïdaal voor stroomverbruik

Complementair

type meting	Ventilatorsnelheidsbereik meetbereik: 80...5800 rpm Stroombereik ventilator meetbereik: 40...1500 mA: via toroidale klem (de ventilator hoeft niet te worden losgekoppeld voor installatie van de sensor) Stroombereik ventilator meetbereik: 40...1500 mA: snap on-off systeem TPM: getransporteerde lucht over dakbladen of zijventilatoren Temperatuur: getransporteerde lucht over dakbladen of zijventilatoren
montagezone	Achter ventilator
mounting mode	Met klemmen
communicatie-interface	Modbus tussen sensor en controller
connections - terminals	Mini-connector Modbus (4 draden)
lokale signalering	Foutmelding: 1 rood LED door Flitsend Slechte positie: 1 rood LED door Flitsend Positie sensor: 1 groen LED door Flitsend
materiaal	Geïnjecteerd thermoplast (PC)
Quantity per set	Set van 1
height	61,9 mm
width	48,6 mm
depth	15,2 mm
colour	Transparant groen (Pantone 355C)

Omgeving

product certifications	CE EAC EMC-richtlijn 89/336 EEG
------------------------	---------------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	130,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	55
Package 2 Height	24,500 cm
Package 2 Width	34,000 cm
Package 2 Length	42,500 cm
Package 2 Weight	7,670 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.