


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY LGYE RAIL 1250A L2000MM

LVS04563

EAN Code: 3606481870575

Prijs: 210,45 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Profiel rail
productnaam	Linergy LGYE
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Rail accessoire
beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

Complementair

installatierichting	Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfspanning	12 kV (vervuilingsgraad: 3)
Ie toegekende bedrijfstrom	1250 A
Icw korte duurstrom	50 kA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie) 60 kA (1 s) voor 3 steunen (horizontaal positie)
toelaatbare stroom	1250 A om 35 °C: <= IP31 1050 A om 35 °C: IP31
lengte	2000 mm
breedte	60 mm
diepte	23 mm
gewicht product	2,54 kg
kleur	Natuurlijk
type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,200 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	210,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,053 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	48
verpakking 2 hoogte	23,500 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	202,000 cm
verpakking 2 gewicht	215,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	340 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	55 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	282 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.