


## VSK-1616: Erweiterung oder basiskörper für vert, 2 sk-an schlüssen Ø16



### Kommerzielle Informationen

Kunststoff-Verteiler oder Verlängerung mit SK-Anschlüssen Ø 16 mm

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	30 mm
Länge	124 mm
Breite	66 mm
Nettogewicht	0,102 kg

#### Zertifikate

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	16 Millimeter
Geeignet für Heizungswasser	✓	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	0 Millimeter
Geeignet für Kühlwasser	✓	Anzahl der Abzweige	2
Geeignet für Pressluft	✗	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Glykol	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Montageart	Aufbau	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	70 Grad Celsius
Ausführung	Verteiler/Sammler	Breite	66 Millimeter
Werkstoff	Kunststoff	Höhe	30 Millimeter
Werkstoffgüte	Polyvinylidenfluorid (PVDF)	Länge Verteiler	124 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	DN 15		
Anschluss Abzweigungen	sonstige		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✓		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		