

# SECURITHERM

## thermostatische douchemengkraan

Ref. 9741

Thermostatische tweegreeps douchemengkraan







### BESCHRIJVING

**SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9741**


SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan.  
 Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.  
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.  
 Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.  
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.  
 Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.  
 Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C.  
 Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, 2de vergrendelde begrenzing op 41°C.  
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.  
 Debiet ingesteld op 9 l/min.  
 Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.  
 Douche uitgang M1/2".  
 Mengkraan zonder S-koppelingen met filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".  
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

### VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Dubbele temperatuurbegrenzing
-  Anti-verbrandingsveiligheid & bacteriegroei beheer
-  Mengkraan uiterst geschikt voor renovatie

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9741**

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS  
Waarborg	

