

7736701716 - Nefit ProLine Eco HRC 24/CW4



Product nr. **7736701716**
 Omschrijving Nefit ProLine Eco HRC 24/CW4
 Merk (product) Nefit
 Serie (product) Proline Eco
 Type (product) HRC 24/CW4



Materiaal warmtewisselaar	Roestvaststaal (RVS)	Nom. vermogen 80-60 °C	22,8 Kilowatt
Gesloten uitvoering	✓	Nom. vermogen 50-30 °C	24,7 Kilowatt
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	✓	Nom. belasting bovenwaarde	26,1 Kilowatt
Geschikt voor aardgas	✓	Nom. belasting onderwaarde	23,5 Kilowatt
Geschikt voor propaan	✗	Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)	90 Graden Celsius
Geschikt voor butaan	✗	Min. retourtemperatuur	7 Graden Celsius
Verwarmingsvermogen instelbaar	✓	Max. toelaatbare bedrijfsdruk	3 bar
Waakvlam	✗	Min. werkdruk	0,8 bar
Ombouwset benodigd	✗	Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C	17 Kilopascal
Regelsignaal aan/uit	✓	CW label	4
Regelsignaal hoog/laag	✓	Max. gasvoerdruk	30 Millibar
Regelsignaal OpenTherm	✓	Nom. vermogen tapwater	30,5 Kilowatt
Regelsignaal 0-10V	✗	Min. gasvoerdruk	20 Millibar
Branderregeling hoog/laag	✓	Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C	7,5 Liter per minuut
Branderregeling modulerend	✓	Tapdrempel	1 Liter per minuut
Gaskeur HR	✓	Nom. belasting onderwaarde tapwater	27,7 Kilowatt
Gaskeur VR/SV	✓	Nom. belasting bovenwaarde tapwater	30,8 Kilowatt
Gaskeur NZ	✓	Voorraad warm tapwater	0,5 Liter
Tweede retouraansluiting	✗	Voedingsspanning	230 Volt
Ingebouwde vul-/aftapkraan	✗	Hoogte	580 Millimeter
Ingebouwde pompschakeling	✓	Breedte	350 Millimeter
Ingebouwde manometer	✓	Diepte	280 Millimeter
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar	✗	Uitwendige buisdiameter aanvoer	22 Millimeter
Ingebouwd expansievat	✗	Uitwendige buisdiameter retour	22 Millimeter
Ingebouwd overdrukventiel	✗	Uitwendige buisdiameter brandstof	15 Millimeter
Ingebouwde inlaatcombinatie	✗	Nom. kanaaldiameter luchttoevoer	80 Millimeter
Aansluiting aanvoer	Knel	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer	80 Millimeter

7736701716 - Nefit ProLine Eco HRC 24/CW4

Aansluiting retour	Knel	Uitwendige buisdiameter koud tapwater	15 Millimeter
Aansluiting brandstof	Knel	Uitwendige buisdiameter warm tapwater	15 Millimeter
Aansluiting luchttoevoer	Overig	Uitwendige buisdiameter condens	32 Millimeter
Aansluiting rookgasafvoer	Overig	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	84 Percentage
Aansluiting koud tapwater	Knel	Standby warmteverlies (Pstby)	0,03 Kilowatt
Aansluiting warm tapwater	Knel		
Aansluiting condens	Overig		
Aansluiting expansie	Not applicable (vervallen)		
Capaciteitsprofiel	XL		
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming	A		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	7736701716	Nefit ProLine Eco HRC 24/CW4