



FWQ44P

## Opbouwveldverdeler IP44, 650x1050x161 mm, 192 modules, geïsoleerd

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

#### Installatie, montage

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

#### Samenstelling

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 16  |
| Aantal verdelerrijen        | 4   |
| Aantal velden in de breedte | 4   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok     | Ja  |
| Materiaal montageplaat      | Nee |

#### Capaciteit

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal modules | 192 |
|----------------|-----|

#### Funcities

|                  |    |
|------------------|----|
| Met buisinvoeren | Ja |
|------------------|----|

#### Afmetingen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hoogte                  | 650 mm  |
| Breedte                 | 1050 mm |
| Diepte                  | 161 mm  |
| Inbouwdiepte            | 0       |
| Aantal breedte-eenheden | 48      |

#### Deksel, deur

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aantal kastdeuren          | 2                        |
| Aantal sloten              | 1                        |
| Uitvoeringsvorm handgreep  | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee                      |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal     |
| RAL-code  | 9010      |
| Kleur     | Helderwit |

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK09                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                                      |
| Type slot                                  | Staafsluiting, Zonder slot                |
| Gloeidraad test                            | 750 °C                                    |