

Reflex Reflexomat basisvat RG 3000, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 8650605

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RG 3000
Nominaal volume	3000 l
Max. bruikbaar volume	2700 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfs overdruk	6 bar
Aansluiting	DN65/PN6
Diameter	1500 mm
Max. hoogte	2480 mm
Hoogte wateraansluiting	220 mm
Kantelmaat ca.	2542 mm
Gewicht	795,00 kg

Beschrijving

Reflex Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)
- inclusief meetvormer voor de niveaumeting

