# Productinformatieblad

Specificaties



## SpaceLogic - Thermostaat - Fancoil Proportioneel - Standalone - Touchscreen - 2P - 3 Fan - 24V - Zwart

TC907-3A2P-24B

**EAN Code: 3606481011565**

**Prijs: 112,35 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range** | SpaceLogic |
| **productnaam** | Spacelogic TC900 |
| **device short name** | TC907 |
| **product of component type** | Thermostaat |
| **type sensor** | 100 kOhm NTC thermistor |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **device applicatie** | Ventilator |
| **productspecifieke toepassing** | 2-pijpsysteem |
| **Us nominale voedingsspanning** | 24 V AC 50/60 Hz |
| **netwerk frequentie** | 50 Hz<br>60 Hz |
| **max energieverbuik in W** | 1 W |
| **protocol communicatiepoort** | - |
| **functie beschikbaar** | Setpunt verstelling<br>Ventilatorbesturing<br>Modusselectie<br>Economiser<br>Uitschakelen functies<br>Alarm<br>Beveiliging bij lage temperatuur |
| **colour** | Zwart |
| **kleur behuizing** | Zwart |
| **besturingstype** | touch screen, voor thermostaat<br>pulsbreedtemodulatie, voor aandrijver<br>3 snelheidscontrolerelais, voor ventilator |
| **type display** | LCD-scherm met achtergrondverlichting |
| **weergegeven informatie** | Omgevingstemperatuur 0 tot 50 °C<br>Tijd<br>Dag<br>Temperatuuralarm<br>Communicatiestatus ok<br>Huidig programma |
| **meetnauwkeurigheid** | Temperatuur: +/- 1 °C, |
| **uitgangsspanning** | 240 V AC 5 A voor relais<br>240 V AC 2 A voor belasting |
| **aansluitingen - aansluitklemmen** | Schroefaansluitblok (achterkant) - 2 kabel(s) 1,5 mm²<br>Schroefaansluitblok (achterkant) - 1 kabel(s) 2,5 mm² |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **breedte** | 86 mm |
| **diepte** | 40 mm |
| **hoogte** | 86 mm |
| **market segment** | Kleine gebouwen<br>Hotel<br>Gezondheidszorg<br>Residentieel |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| **instelbereik temperatuur** | 5…35 °C |
| **relative humidity** | 5…95 % |
| **ambient air temperature for operation** | 0…50 °C |
| **standards** | EN/IEC 60730-1<br>EN/IEC 60730-2-9 |
| **product certifications** | CE |
| **IP-beschermingsgraad** | IP20 |
| **pollution degree** | 2 |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Eenheidstype van verpakking 1** | PCE |
| **Aantal eenheden in verpakking 1** | 1 |
| **verpakking 1 hoogte** | 12,8 cm |
| **verpakking 1 breedte** | 10,6 cm |
| **verpakking 1 lengte** | 5,8 cm |
| **verpakking_1_gewicht** | 220 g |

## contractuele waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie (in maanden)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | **60 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | **6 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | **54 kg CO2 eq.** |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | **Nee** |
| Verpakkingen zonder kunststof | **Nee** |
| RoHS-richtlijn van de EU | **Conform door vrijstelling** |
| REACh-verordening | **Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde** |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | **5** |
| Terugname | **Ja** |
| WEEE-label | **Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.** |