

PRODUCTBLAD

Bosch Thermotechniek

7736702505 - 9700i Aquapower plus HRC 30/CW6



Product nr. **7736702505**
Omschrijving 9700i Aquapower plus HRC 30/CW6
Merk (product) Nefit
Serie (product) 9700i AquaPower Plus
Type (product) HRC 30/CW6



Materiaal warmtewisselaar	Aluminium	Nom. vermogen 80-60 °C	29,6 Kilowatt
Gesloten uitvoering	✓	Nom. vermogen 50-30 °C	31,1 Kilowatt
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	✓	Nom. belasting bovenwaarde	30,2 Kilowatt
Condenserend	✓	Nom. belasting onderwaarde	27,3 Kilowatt
Geschikt voor aardgas laag calorisch	Standaard fabrieksinstelling	Max. percentage waterstof van bijmenging met NAT gas	20 Percentage
Geschikt voor aardgas hoog calorisch	Standaard fabrieksinstelling	Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)	82 Graden Celsius
Geschikt voor propaan	Door middel van een ombouwset, niet inbegrepen	Min. retourtemperatuur	7 Graden Celsius
Geschikt voor butaan	Niet geschikt	Rendement	107 Percentage
Geschikt voor methaan	Niet geschikt	Min. werkdruk	0,8 bar
Geschikt voor LPG	Niet geschikt	Max. werkdruk	3 bar
Geschikt voor waterstof	Niet geschikt	Max. gasvoordruk	30 Millibar
Verwarmingsvermogen instelbaar	✓	Nom. vermogen tapwater	34,4 Kilowatt
Waakvlam	✗	Min. gasvoordruk	20 Millibar
Ombouwset benodigd	✓	Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C	18 Liter per minuut
Regelsignaal aan/uit	✓	Nom. belasting onderwaarde tapwater	5,1 Kilowatt
Regelsignaal hoog/laag	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Regelsignaal OpenTherm	✗	Nom. belasting bovenwaarde tapwater	34,4 Kilowatt
Regelsignaal 0-10V	✓	Aantal fasen	3
Branderregeling hoog/laag	✓	Voorraad warm tapwater	40 Liter
Branderregeling modulerend	✓	Hoogte	735 Millimeter
Met ingebouwde economiser	✗	Breedte	920 Millimeter
Tweede retouraansluiting	✗	Diepte	425 Millimeter
Frequentie	50 Hz	Uitwendige buisdiameter aanvoer	25 Millimeter
Ingebouwde vul-/aftapkraan	✗	Uitwendige buisdiameter retour	25 Millimeter
Ingebouwde pompschakeling	✓	Uitwendige buisdiameter brandstof	15 Millimeter
Ingebouwde manometer	✗	Nom. kanaaldiameter luchttoevoer	80 Millimeter

7736702505 - 9700i Aquapower plus HRC 30/CW6

Ingebouwde weersafhankelijke regelaar	✘	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer	80 Millimeter
Ingebouwd expansievat	✘	Uitwendige buisdiameter koud tapwater	20 Millimeter
Ingebouwd overdrukventiel	✓	Uitwendige buisdiameter warm tapwater	20 Millimeter
Ingebouwde inlaatcombinatie	✘	Uitwendige buisdiameter condens	30 Millimeter
Aansluiting aanvoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	98 Percentage
Nom. diameter aanvoer	1" (25)	CW label	6
Aansluiting retour	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter retour	1" (25)		
Aansluiting brandstof	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter brandstof	1/2" (15)		
Aansluiting luchttoevoer	Insteekkeind		
Aansluiting rookgasafvoer	Insteekkeind		
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter koud tapwater	3/4" (20)		
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter warm tapwater	3/4" (20)		
Aansluiting condens	Flexibel		
Capaciteitsprofiel	XL		
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming	A		
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming	A		
Gaskeur HR	✓		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	7736702505	9700i Aquapower plus HRC 30/CW6