


7736902181 - Nefit 1200 HRC 28/4



Product nr. **7736902181**  
 Omschrijving Nefit 1200 HRC 28/4  
 Merk (product) Nefit  
 Type (product) 1200 HRC 28/4



Materiaal warmtewisselaar	Roestvaststaal (RVS)	Nom. vermogen 80-60 °C	28 Kilowatt
Gesloten uitvoering	✓	Nom. vermogen 50-30 °C	29 Kilowatt
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	✗	Nom. belasting bovenwaarde	29 Kilowatt
Condenserend	✓	Max. percentage waterstof van bijmenging met NAT gas	20 Percentage
Geschikt voor aardgas laag calorisch	Standaard fabrieksinstelling	Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)	85 Graden Celsius
Geschikt voor aardgas hoog calorisch	Niet geschikt	Min. retourtemperatuur	15 Graden Celsius
Geschikt voor propaan	Niet geschikt	Rendement	96 Percentage
Geschikt voor butaan	Niet geschikt	Min. werkdruk	0,6 bar
Geschikt voor methaan	Niet geschikt	Max. werkdruk	3 bar
Geschikt voor LPG	Niet geschikt	Max. gasvoordruk	30 Millibar
Geschikt voor waterstof	Niet geschikt	Nom. vermogen tapwater	28 Kilowatt
Verwarmingsvermogen instelbaar	✓	Min. gasvoordruk	15 Millibar
Waakvlam	✗	Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C	8 Liter per minuut
Ombouwset benodigd	✗	Tapdrempel	1,5 Liter per minuut
Regelsignaal aan/uit	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Regelsignaal hoog/laag	✓	Nom. belasting bovenwaarde tapwater	29 Kilowatt
Regelsignaal OpenTherm	✗	Aantal fasen	1
Regelsignaal 0-10V	✗	Voorraad warm tapwater	0,5 Liter
Branderregeling hoog/laag	✓	Hoogte	660 Millimeter
Branderregeling modulerend	✓	Breedte	390 Millimeter
Met ingebouwde economiser	✓	Diepte	280 Millimeter
Tweede retouraansluiting	✗	Uitwendige buisdiameter brandstof	15 Millimeter
Frequentie	50 Hz	Nom. kanaaldiameter luchttoevoer	100 Millimeter
Ingebouwde vul-/aftapkraan	✗	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer	60 Millimeter
Ingebouwde pompschakeling	✓	Uitwendige buisdiameter condens	20 Millimeter
Ingebouwde manometer	✓	Energie-efficiëntie ruimteverwarming	96 Percentage
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar	✓		
Ingebouwd expansievat	✗		

## 7736902181 - Nefit 1200 HRC 28/4

Ingebouwd overdrukventiel	×
Ingebouwde inlaatcombinatie	×
Aansluiting aanvoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter aanvoer	3/4" (20)
Aansluiting retour	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter retour	3/4" (20)
Aansluiting brandstof	Knel
Nom. diameter brandstof	DN 15
Aansluiting luchttoevoer	Insteekkeind
Aansluiting rookgasafvoer	Insteekkeind
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter koud tapwater	1/2" (15)
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter warm tapwater	1/2" (15)
Aansluiting condens	Overig
Nom. diameter condens	3/4" (20)
Capaciteitsprofiel	XL
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming	A
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming	A
Gaskeur HR	×
Gaskeur NZ	×

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	7736902181	Nefit 1200 HRC 28/4