

# Reflex G 2000, staand membraam-drukexpansievat, grijs, 10/2 bar

Artikelnummer: 8527005



## Kenmerken

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Type                                 | G 2000    |
| Kleur                                | grijs     |
| Materiaal Membraam                   | EPDM      |
| Nominaal volume                      | 2000 l    |
| Max. bruikbaar volume                | 1800 l    |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 120 °C    |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C    |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C     |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk          | 10 bar    |
| Gasvoordruk af fabriek               | 2 bar     |
| Aansluiting                          | DN65/PN16 |
| Diameter                             | 1200 mm   |
| Max. hoogte                          | 2451 mm   |
| Hoogte wateraansluiting              | 291 mm    |
| Kantelmaat ca.                       | 2508 mm   |
| Gewicht                              | 528,50 kg |

## Beschrijving

### Reflex G

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- staande uitvoering
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70°C
- aansluitingen
  - tot 1.000 liter / Ø 740 mm met schroefdraadaansluitingen
  - vanaf 1.000 liter / Ø 1.000 mm met flensaansluitingen DN65/PN6 of DN65/PN16
- mof voor optionele membraanbreuksensor
- met inspectieopening (vanaf 1.000 liter met Ø 1.000 mm)