


## VSK-1616: Complément ou base collecteur, 2 sorties SK Ø16



### Informations commerciales

Collecteur ou rallonge en matière synthétique avec raccords SK Ø16

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 30 mm    |
| Longueur  | 124 mm   |
| Largeur   | 66 mm    |
| Poids net | 0,102 kg |

#### Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                            |                                      |                                                       |                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Adapté à l'eau d'usage                     | ✓                                    | Diamètre extérieur du tube raccordement 1             | 16 millimètre     |
| Adapté à l'eau de chauffage                | ✓                                    | Diamètre extérieur du tube raccordement 2             | 0 millimètre      |
| Adapté à l'eau de refroidissement          | ✓                                    | Nombre de bifurcations                                | 2                 |
| Convient pour l'air comprimé               | ✗                                    | Nombre d'embranchements                               | 1                 |
| Adapté au glycol                           | ✓                                    | Distance entre les dérivation                         | 50 millimètre     |
| Type de montage                            | Montage en saillie                   | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 70 degrés Celsius |
| Modèle                                     | Distributeur / collectionneur        | Largeur                                               | 66 millimètre     |
| Matériau                                   | Plastique                            | Hauteur                                               | 30 millimètre     |
| Qualité du matériau                        | PVDF                                 | Longueur du distributeur                              | 124 millimètre    |
| Traitement de surface                      | Non traité                           |                                                       |                   |
| Forme                                      | Débit avec branches droites          |                                                       |                   |
| Raccordement 1                             | Insert                               |                                                       |                   |
| Diamètre nominal raccordement 2            | 3/4 pouce (20)                       |                                                       |                   |
| Raccordement 2                             | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |                                                       |                   |
| Dérivations                                | DN 15                                |                                                       |                   |
| Raccordement ramifications                 | Autre                                |                                                       |                   |
| Distance déviante entre les embranchements | ✗                                    |                                                       |                   |
| Avec robinet de remplissage/vidange        | ✗                                    |                                                       |                   |
| Lié au système                             | ✓                                    |                                                       |                   |
| Avec vanne d'arrêt                         | ✗                                    |                                                       |                   |
| Avec désaération                           | ✗                                    |                                                       |                   |
| Avec étrier de fixation murale             | ✗                                    |                                                       |                   |
| Avec matériau de fixation                  | ✗                                    |                                                       |                   |
| Avec jambes                                | ✗                                    |                                                       |                   |
| Avec isolation                             | ✗                                    |                                                       |                   |
| Label de contrôle KOMO                     | ✓                                    |                                                       |                   |
| Homologation selon BBR/EKS                 | ✗                                    |                                                       |                   |