


PRODUCTBLAD

Bosch Thermotechniek

7736902180 - Nefit 1200 HRC 20/3



Product nr. **7736902180**
Omschrijving Nefit 1200 HRC 20/3
Merk (product) Nefit
Type (product) 1200 HRC 20/3



Materiaal warmtewisselaar	Roestvaststaal (RVS)	Nom. vermogen 80-60 °C	20 Kilowatt
Gesloten uitvoering	✓	Nom. vermogen 50-30 °C	21 Kilowatt
Bedrijf als open uitvoering (luchtoevoer) mogelijk	✗	Nom. belasting bovenwaarde	20 Kilowatt
Condenserend	✓	Nom. belasting onderwaarde	19 Kilowatt
Geschikt voor aardgas laag calorisch	Standaard fabrieksinstelling	Max. percentage waterstof van bijmenging met NAT gas	20 Percentage
Geschikt voor aardgas hoog calorisch	Niet geschikt	Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)	85 Graden Celsius
Geschikt voor propaan	Niet geschikt	Min. retourtemperatuur	15 Graden Celsius
Geschikt voor butaan	Niet geschikt	Rendement	86 Percentage
Geschikt voor methaan	Niet geschikt	Min. werkdruk	0,6 bar
Geschikt voor LPG	Niet geschikt	Max. werkdruk	3 bar
Geschikt voor waterstof	Niet geschikt	Max. gasvoordruk	30 Millibar
Verwarmingsvermogen instelbaar	✓	Nom. vermogen tapwater	20 Kilowatt
Waakvlam	✗	Min. gasvoordruk	15 Millibar
Ombouwset benodigd	✗	Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C	6 Liter per minuut
Regelsignaal aan/uit	✓	Tapdrempel	1,5 Liter per minuut
Regelsignaal hoog/laag	✓	Nom. spanning	230 230 Volt
Regelsignaal OpenTherm	✗	Nom. belasting bovenwaarde tapwater	21 Kilowatt
Regelsignaal 0-10V	✗	Aantal fasen	1
Branderregeling hoog/laag	✓	Voorraad warm tapwater	0,5 Liter
Branderregeling modulerend	✓	Hoogte	660 Millimeter
Met ingebouwde economiser	✓	Breedte	390 Millimeter
Tweede retouraansluiting	✗	Diepte	280 Millimeter
Frequentie	50 Hz	Uitwendige buisdiameter brandstof	15 Millimeter
Ingebouwde vul-/aftapkraan	✗	Nom. kanaaldiameter luchttoevoer	100 Millimeter
Ingebouwde pompschakeling	✓	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer	60 Millimeter
Ingebouwde manometer	✓	Uitwendige buisdiameter condens	20 Millimeter
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar	✓	Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4)	20 Kilowatt

7736902180 - Nefit 1200 HRC 20/3

Ingebouwd expansievat		Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4)	93 Percentage
	✘		
Ingebouwd overdrukventiel		Energie-efficiëntie ruimteverwarming	96 Percentage
	✘		
Ingebouwde inlaatcombinatie	✘		
Aansluiting aanvoer	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aanvoer	3/4" (20)		
Aansluiting retour	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter retour	3/4" (20)		
Aansluiting brandstof	Knel		
Nom. diameter brandstof	DN 15		
Aansluiting luchttoevoer	Insteekkeind		
Aansluiting rookgasafvoer	Insteekkeind		
Aansluiting koud tapwater	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter koud tapwater	1/2" (15)		
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter warm tapwater	1/2" (15)		
Aansluiting condens	Overig		
Nom. diameter condens	3/4" (20)		
Capaciteitsprofiel	XL		
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming	A		
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming	A		
Gaskeur HR	✘		
Gaskeur NZ	✘		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	7736902180	Nefit 1200 HRC 20/3