

Reflex Reflexomat basisvat RG 5000, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 10 bar

Artikelnummer: 8651705

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	RG 5000
Nominaal volume	5000 l
Max. bruikbaar volume	4500 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfs overdruk	10 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Diameter	1500 mm
Max. hoogte	3642 mm
Hoogte wateraansluiting	195 mm
Kantelmaat ca.	3683 mm
Gewicht	1286,00 kg

Beschrijving

Reflex Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)
- inclusief meetvormer voor de niveaumeting

