



# Installatiekast leeg APO APO 41 BODEM 1 ZIJDE 300 OPEN RAL7035

AP41B1

4TBO852079C0100

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 4TBO852079C0100                                                                             |
| Oude artikelnummer    | 852079                                                                                      |
| ETIM Productklasse    | EC000058 - Installatiekast leeg                                                             |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | APO                                                                                         |
| Type                  | AP41B1                                                                                      |
| Omschrijving          | APO 41 BODEM 1 ZIJDE 300 OPEN RAL7035                                                       |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 21 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 5411815247996                                                                               |
| Netto gewicht         | 1,33 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | BE                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 83,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | 9C               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 4 PC                       |
| Besteleenheid                     | 4 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1,33 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 302 x 302 x 131 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85381000                   |

## Specificaties

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Soort afdekking:                      | Geen               |
| Uitvoering deksel:                    | Geen               |
| Type deur:                            | Geen               |
| Montagewijze:                         | Opbouw             |
| Transparant deksel/deur:              | Nee                |
| Met slot:                             | Nee                |
| Hoogte (millimeter):                  | 302                |
| Breedte (millimeter):                 | 302                |
| Diepte (millimeter):                  | 130                |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 140                |
| Inwendige diepte (millimeter):        | 120                |
| Plaatdikte kast (millimeter):         | 3.5                |
| Materiaal behuizing:                  | Kunststof          |
| Plaatdikte deur/deksel (millimeter):  | 3                  |
| RAL-nummer:                           | 7035               |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP67               |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten: | 1                  |
| Aanbouwmogelijkheid:                  | Ja                 |
| Aantal leidinginvoeringen:            | 0                  |
| Oppervlaktebescherming:               | Geen (onbehandeld) |
| Met montageplaat:                     | Nee                |
| Beschermingsklasse:                   | II                 |
| Geschikt voor buitengebruik:          | Nee                |
| Geschikt voor bliksembeveiliging:     | Nee                |
| Slagvastheid:                         | Overig             |
| Functiebehoud:                        | Geen               |
| Kleur:                                | Grijs              |

Specificaties

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Beschermingsgraad (NEMA):  | 12  |
| Deksel met drukontlasting: | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**  
Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900  
E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

