

lege behuizing

TKS 2518-9-to



TKS 2518-9-to

lege behuizing

Artikelnummer: 14200101

Afmetingen: 254 x 180 x 90 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP30, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard installaties binnen, voor montage van maximaal 22 WINSTA®-connectoren in combinatie met TKS-opbouwadapterramen

Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP30
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	254 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	90 mm
Gewicht:	0.655 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestedigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	nee

Mechanische eigenschappen

Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25 °C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902694167
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

- [14400101 - TKS AP-1 - Adapterraam](#)
- [14400201 - TKS AP-2 - Adapterraam](#)
- [14400301 - TKS AP-3 - Adapterraam](#)
- [14400401 - TKS AP-4 - Adapterraam](#)
- [14400501 - TKS AP-5 - Adapterraam](#)
- [14400601 - TKS AP-6 - Adapterraam](#)
- [14400701 - TKS AP-7 - Adapterraam](#)
- [14400801 - TKS AP-8 - Adapterraam](#)
- [14400901 - TKS AP-9 - Adapterraam](#)
- [14400001 - TKS AP-L - Adapterraam](#)
- [19814401 - NS 35-144 - DIN-rail](#)
- [19817101 - NS 35-171 - DIN-rail](#)
- [19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [89603201 - MABF 150-3 - Mast-/buisbevestigingsset](#)
- [89604101 - MABF 215-2 - Mast-/buisbevestigingsset](#)
- [19500801 - TK MPI-2518 - montageplaat](#)
- [19700801 - TK MPS-2518 - montageplaat](#)

Kabelwartel

