

belastingsklasse C 250

productinformatie

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
 - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
 - Goot van duurzaam polymeerbeton
 - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
 - Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
 - Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
 - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock
- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
 - Nominale breedte 100mm
 - Belastingsklasse A15 – E600
 - Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
 - Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
 - Met schroefloze vergrendeling Drainlock



technische gegevens over het artikel 12673

materiaal	Afmetingen		afmetingen van de in-	inlaat-	gewicht
	lengte	breedte	laatopening	doorsnede	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	

langsstaafrooster, maasroosterlook



gietijzer	500	123	31 x 12	433	3,5
-----------	-----	-----	---------	-----	-----