


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY BS PERF. RAIL VT. 80X10 L1675MM

LVS04528

EAN Code: 3606481870469

Prijs: 642,85 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| range | Linergy |
| range of product | Linergy |
| product of component type | Railkoker |
| productnaam | Linergy BS |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT P behuizing |
| beschrijving rail | Platte rail |
| Quantity per set | Set van 1 |

Complementair

| | |
|-----------------------------|--|
| installatierichting | Verticaal, gebruikstand: achterkant Verticaal, gebruikstand: lateraal |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm |
| le toegekende bedrijfstrom | 1800 A om 35 °C |
| lcw korte duurstrom | 25 kA (1 s) voor 3 steunen 50 kA (1 s) voor 5 steunen 65 kA (1 s) voor 7 steunen 75 kA (1 s) voor 9 steunen |
| toelaatbare stroom | 1800 A om 35 °C: <= IP31 1600 A om 35 °C: IP31 |
| dwarsdoorsnede rail | 80 x 10 mm |
| lengte | 1675 mm |
| breedte | 80 mm |
| diepte | 10 mm |
| gewicht product | 11,22 kg |
| kleur | Natuurlijk |
| type aansluiting rail | Ø 10 mm geboord gat |
| aansluitingssteek | Aansluiting elk 25 mm |

Omgeving

| | |
|------------------------|----------------------------|
| standards | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| product certifications | ASTA |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|------------|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 1,800 cm |
| verpakking 1 breedte | 14,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 180,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 11,202 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | P2M |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 40 |
| verpakking 2 hoogte | 45,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 120,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 200,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 473,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|------------------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|------------------------------|----|



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja


WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.