

7736607162 - GC7000F 250 Low NOx R "NL"

\*\*\* Afbeelding niet toegestaan:  
[https://mediapool.bosch-homecomfort.com/eShop/o345753v110\\_Bosch\\_Condens\\_7000F\\_150kW\\_Front\\_CD16.jpg](https://mediapool.bosch-homecomfort.com/eShop/o345753v110_Bosch_Condens_7000F_150kW_Front_CD16.jpg) \*\*\*

Product nr. **7736607162**  
Omschrijving GC7000F 250 Low NOx R "NL"  
Merk (product) Bosch  
Type (product) GC7000F 250 XR 23



Materiaal warmtewisselaar	Aluminium	Nom. vermogen 80-60 °C	232,9 Kilowatt
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk	✓	Nom. vermogen 50-30 °C	250 Kilowatt
Ketelsysteem	Overig	Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)	95 Graden Celsius
Verwarmingsvermogen instelbaar	✓	Rendement	97,9 Percentage
Elektronische ontsteking	✓	Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C	2,1 Kilopascal
Medium	Water	Max. gasvoordruk	30 Millibar
Geschikt voor aardgas laag calorisch	Standaard fabrieksinstelling	Nom. spanning	0 230 Volt
Geschikt voor huisbrandolie (HBO I)	Niet geschikt	Min. gasvoordruk	20 Millibar
Geschikt voor huisbrandolie (HBO II)	Niet geschikt	Aantal fasen	-3
Regelsignaal aan/uit	✓	Hoogte	1470 Millimeter
Regelsignaal 0-10V	✓	Breedte	670 Millimeter
Regelsignaal hoog/laag	✓	Diepte	1317 Millimeter
Regelsignaal OpenTherm	✗	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer	200 Millimeter
Branderregeling hoog/laag	✓	Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4)	233,1 Kilowatt
Branderregeling modulerend	✓	Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4)	88,2 Percentage
Ingebouwde vul-/aftapkraan	✗	Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax)	0,3 Kilowatt
Ingebouwde pompschakeling	✓	Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb)	0,01 Kilowatt
Ingebouwde trekonderbreker	✗	Standby warmteverlies (Pstby)	0,26 Kilowatt
Met ingebouwde circulatiepomp	✗		
Ingebouwde manometer	✗		
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar	✗		
Ingebouwd expansievat	✗		
Ingebouwd overdrukventiel	✗		
Aansluiting aanvoer	Flens		
Nom. diameter aanvoer	DN 65		
Aansluiting retour	Flens		
Nom. diameter retour	DN 65		
Aansluiting brandstof	Buitendraad		
Nom. diameter brandstof	1 1/4" (32)		
Aansluiting luchttoevoer	Flens		
Aansluiting rookgasafvoer	Overig		
Aansluiting condens	Overig		
Nom. diameter condens	3/4" (20)		

# PRODUCTBLAD

# Bosch Thermotechniek

**7736607162 - GC7000F 250 Low NOx R "NL"**

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Bosch Thermotechniek	7736607162	GC7000F 250 Low NOx R "NL"