

Penvast® Betonbouwsysteem

**PV Penvast Perilex doos Ø 19 mm**

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel.
- Voorzien van conische buisinvoer met buissnapper.
- Bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.

Artikelnr.:	AT4826
EAN:	8712259004969
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Buis diameter	19 mm
Ø Gatmaat	5 mm
Diepte (binnenmaat)	48 mm
Montagewijze	Gietbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	90 mm
Kleur	Grijs
Uitvoering	Perilex
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	48 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Toesteldoos
Aantal invoeren	1
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven
Met schroeven	Ja
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreukopening	Nee

Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Zonder
Met scheidingswand	Ja
Voldoet aan BS 4662	Ja
Verzending	100

Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen plaatsen. De dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard. Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buisvoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen. De buisvoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van 'buisnappers' voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door één man worden verricht.

- Het ontkisten vereist geen extra inspanning.
- Bevestiging door middel van pennen.
- Eénmalig inmeten en boren van de bekisting.
- Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen.
- Ideaal voor repeterend werk.