

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSeT - PLAZT - Behuizing met open sokkel/dak - Pol. - IP44 -1000x1250x420mm

NSYPLAZT10124G

EAN Code: 3606480775987

**Prijs: 1.855,50 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT PLA
Type kast	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
Versie	PLAZT
Nominale hoogte	1000 mm
Nominale breedte	1250 mm
Nominale diepte	420 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 2 deur 2 achterpaneel 1 overkapping 1 plint

### Complementair

samenstelling lichaam	Open boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
deurtype	Vol voorkant
aantal deuren	2 deur(en)
deuropening	Rechts en links (180 °)
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Basis Bovenkant Achterkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement Overkapping via bevestigingselement
materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208
product certifications	Veritas
elektrische isolatieklasse	Klasse II

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP44 In overeenstemming met IEC 60529 (met plint type open onderzijde en geventileerde kap)
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262 (volle deur)
vuurbestendigheid	960 °C In overeenstemming met IEC 62208
ambient air temperature for storage	-35...90 °C

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	47,500 cm
verpakking 1 breedte	108,000 cm
verpakking 1 lengte	129,000 cm
verpakking_1_gewicht	56,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	125,000 cm
verpakking 2 breedte	108,000 cm
verpakking 2 lengte	129,000 cm
verpakking 2 gewicht	125,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	436 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	203 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	111 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	19 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	102 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	6
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja