

## VVPK-20: Arrivée pour collecteur - à sertir Ø20



### Informations commerciales

Arrivée pour collecteur - à sertir

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 28 mm    |
| Longueur  | 67 mm    |
| Largeur   | 28 mm    |
| Poids net | 0,036 kg |

#### Certificats

QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, STF, GOST-R, EMI, TSU

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                         |                  |                                                 |                       |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau                                | Plastique        | Angle du coude                                  | 90 degré              |
| Matériau raccordement 1                 | PVDF             | Rayon du coude                                  | 0 millimètre          |
| Qualité du matériau                     | PVDF             | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1    | 20 millimètre         |
| Qualité du matériau<br>raccordement 1   | PVDF (expired)   | Épaisseur de paroi<br>raccordement 1            | 0,7 millimètre        |
| Protection de surface<br>raccordement 1 | Non traité       | Longueur                                        | 66,6 millimètre       |
| Traitement de surface<br>raccordement 1 | Non traité       | Largeur de clé                                  | 0 millimètre          |
| Matériau raccordement 2                 | PVDF             | Diamètre de clé universelle                     | 0 millimètre          |
| Qualité du matériau<br>raccordement 2   | PVDF (expired)   | Température moyenne<br>(fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Protection de surface<br>raccordement 2 | Non traité       | Pression de service maximale à<br>20 °C         | 10 bar                |
| Traitement de surface<br>raccordement 2 | Non traité       | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)               | 0                     |
| Forme                                   | Droit            |                                                 |                       |
| Modèle                                  | 1 pièce          |                                                 |                       |
| Réduit                                  | ✗                |                                                 |                       |
| Excentrique                             | ✗                |                                                 |                       |
| Lié au système                          | ✓                |                                                 |                       |
| Raccordement 1                          | Manchon comprimé |                                                 |                       |
| Code contour connection 1               | TH/BE            |                                                 |                       |
| Raccord de couleur principale           | Blanc            |                                                 |                       |
| Matériau d'étanchéité                   | EPDM             |                                                 |                       |
| Avec butée                              | ✓                |                                                 |                       |
| Résistant à la traction                 | ✗                |                                                 |                       |
| Avec isolation thermique                | ✗                |                                                 |                       |
| Classe de rigidité annulaire            | Autre            |                                                 |                       |
| Avec matériau d'étanchéité              | ✓                |                                                 |                       |
| Fermé                                   | ✗                |                                                 |                       |
| Avec robinet de distribution            | ✗                |                                                 |                       |
| Avec purgeur d'air                      | ✗                |                                                 |                       |
| Essais FM                               | ✗                |                                                 |                       |
| Essais LPCB                             | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité ULC                    | ✗                |                                                 |                       |
| Contrôle UL                             | ✗                |                                                 |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                   | ✗                |                                                 |                       |
| Certifié VdS                            | ✗                |                                                 |                       |
| Avec homologation TÜV                   | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz    | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau     | ✓                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KIWA                  | ✓                |                                                 |                       |
| Équipements au gaz QA                   | ✗                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KOMO                  | ✓                |                                                 |                       |
| Homologation selon BBR/EKS              | ✗                |                                                 |                       |