

Productinformatieblad

Specificaties



iACTp - Overspanningsbeveiliging - 220-240V AC - iCT hulpelementen

A9C15920

EAN Code: 3606480097904

Prijs: 55,65 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product of component type	Hulpelement overspanningsbeveiliging (2 circuits)
device short name	iACTp
spanning stuurkring	220...240 V AC 50/60 Hz

Complementair

hold-in stroomverbruik in VA	3 VA
mounting mode	Vast, links van de CT
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	81 mm
breedte	18 mm
diepte	60 mm
kleur	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
standards	IEC/EN 61095
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 2,5 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 1,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) 1,5...2,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 cable(s) 1,5...2,5 mm ² flexibel met kopring Stuurkring: gele clips
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iCT
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	iACTp

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
omgevingstemperatuur voor werking	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	40...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,700 cm
verpakking 1 breedte	1,800 cm
verpakking 1 lengte	8,500 cm
verpakking_1_gewicht	64,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	7,500 cm
verpakking 2 breedte	9,500 cm
verpakking 2 lengte	23,000 cm
verpakking 2 gewicht	770,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	108
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	7,417 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Acti9 iCT



Suitable with all Acti9 iCT contactors from 25A



Protection against fire hazards or overheating caused by prolonged overvoltage



Compliant with IEC/EN 60095 standard



Mounted to the left of Acti9 iCT