

# Abdeckung für Zugschalter, sterling coated

121-63606



Abdeckung mit Zugmechanismus. Durch das Zugsystem wird der Beleuchtungspunkt bedient. Diese Anwendung kommt meist in Schlafzimmern zum Einsatz.  
Farbausführung: sterling coated.

## Technische Daten

Abdeckung für Zugschalter, sterling coated.

Die Abdeckung ist von einem flachen Rand umgeben, der an allen 4 Ecken über eine rechteckige Öffnung verfügt, in der sich jeweils ein multi-positionierbarer Schnapphaken befindet. Der Aufbau der Abdeckung sorgt dafür, dass bei unsorgfältiger Putzarbeit die Blende dank der Schnapphaken stets eng anliegend an der Wand befestigt werden kann. Dies funktioniert in zwei Richtungen: Wenn die Unterputzdose aus dem Putz herausragt, überbrücken die multi-positionierbaren Schnapphaken einen Spielraum von 1 bis 1,2 mm; wenn die Unterputzdose zu tief im Putz eingesunken ist, können sie Schnapphaken einen Spielraum von bis zu 1,8 mm überbrücken. Der flache Rand um die Abdeckung herum ist ebenfalls mit 4 runden Öffnungen versehen, die dafür sorgen, dass die Blende korrekt positioniert werden kann im Verhältnis zur Abdeckung. Nach der Montage der gesamten Einheit (Blende, Abdeckung und Mechanismus) sind, dank dem flachen Rand an der Abdeckung, keine Metallteile mehr sichtbar.

- Funktion: die Taste und die Mittelscheibe (Rand) bilden eine Einheit
- Gehäusematerial: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Bedienung: Zugschnur
- Farbausführung: sterling coated
- Surface treatment: beschichtet
- Anzahl der Linsen: 0
- Demontage: entfernen Sie die Schraube, drücken Sie das Zugmodul nach oben und heben Sie es an, indem Sie einen Schlitzschraubendreher in die Kerbe der Zentralplatte stecken. Die Kerbe ist mit einem Schraubendrehersymbol und einem Pfeil angedeutet
- Minimale Umgebungstemperatur: 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schutzart: die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Abdeckung und einer Blende ist nach Schutzart IP31D geschützt
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06



- Brandschutz:
  - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Abmessungen des Rahmens mit flachem Rand: 56 x 56 mm (HxB),  
Abmessungen des sichtbaren Bereichs des Rahmens: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 55.8 mm x 55.8 mm x 19.5 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE