

# Reflex Reflexomat basisvat RG 200, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 6 bar

Artikelnummer: 8799100

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	RG 200
Nominaal volume	200 l
Max. bruikbaar volume	180 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfs overdruk	6 bar
Aansluiting	G 1"
Diameter	634 mm
Max. hoogte	989 mm
Hoogte wateraansluiting	155 mm
Kantelmaat ca.	1005 mm
Gewicht	37,00 kg

## Beschrijving

### Reflex Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)
- inclusief meetvormer voor de niveaumeting

