



## Exiway Dicube, lijncontroller tot 128 noodverlichtingsarmaturen

OVA53168

EAN Code: 3606481179821

Prijs: 514,00 EUR

### Hoofd

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| range                      | Exiway Dicube                 |
| product name               | Exiway Dicube Line Controller |
| product or component type  | Lijncontrollermodule          |
| Functie                    | Adresseerbaar                 |
| protocol communicatiepoort | DALI                          |
| kleurtint                  | Wit                           |
| kleurtint                  | Wit                           |

### Complementair

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ue toegekende bedrijfspanning | 220...240 V AC 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| stroomverbruik                | 86 mA maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| uitgangsspanning              | 16 V 5...235 mA voor lijnbesturingsaansluiting op de armaturen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| aantal lijngestuurde          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aantal apparaten              | 64 per regel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lokale signalering            | LED rood, stop of onderdruk voor defect<br>LED rood, langzaam knipperend voor identificatie van geadresseerde apparaten<br>LED rood, snel knipperend voor radio-identificatie<br>LED rood, langzaam knipperend voor ACT (activiteit op regel A)<br>LED rood, langzaam knipperend voor ACT (activiteit op regel B) |
| montage apparaat              | DIN rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| elektrische isolatieklasse    | Klasse II                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| height                        | 92 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| width                         | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| depth                         | 63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bereik compatibiliteit        | Exiway Exiway Dicube SmartControl besturingsunit                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| standards                     | EN 62034<br>EN 55022<br>EN 55024<br>EN 61547<br>EN 60950                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Omgeving

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ambient air temperature for operation | 0...50 °C |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20      |
| net weight                            | 0,171 kg  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 11,2 cm  |
| Package 1 Width              | 10,8 cm  |
| Package 1 Length             | 8,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 260 g    |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 18       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 4,941 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|                                                                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>Milieuvoetafdruk</div>               |                                                  |
| Milieuprofiel van product (PEP)                                                                                            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>    |
| Use Better                                                                                                                 |                                                  |
| <div>Materialen en verpakking</div>       |                                                  |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                             | Ja                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                              | Nee                                              |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                          | Voldoet                                          |
| Use Again                                                                                                                  |                                                  |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> |                                                  |
| Circulair Profiel                                                                                                          | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname                                                                                                                  | No                                               |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







